

АККУМУЛЯТОР HR1227W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HR Series](#) ▶ HR1227W



12 В | 27 Вт/эл

HR 1227W Обладает высокой энергоотдачей. Обеспечивает 260 циклов при 100 % разряде в циклическом режиме или 5 лет службы при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	27
Вес, кг	1.97
Максимальная высота, мм	106 +/- 1
Высота корпуса, мм	101.8 +/- 1
Длина, мм	90 +/- 1
Ширина, мм	70 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	100 / 130
Внутреннее сопротивление, мОм	19
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	2.7
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

HR1227W

