

АККУМУЛЯТОР HR1290W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HR Series](#) ▶ HR1290W



12 В | 90 Вт/эл

HR 1290W Обладает высокой энергоотдачей. Обеспечивает 260 циклов при 100 % разряде в циклическом режиме или 5 лет службы при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	90
Вес, кг	6.8
Максимальная высота, мм	167 +/- 2
Высота корпуса	
Длина, мм	181 +/- 2
Ширина, мм	76.2 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	300
Внутреннее сопротивление, мОм	9.5
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	I1
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	9
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

HR1290W

